

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/dysza-turbo-do-udrazniania-rur-suttner-st-3571-110-14f-p-2442.html>



DYSZA TURBO DO UDRAŻNIANIA RUR Suttner ST-357.1 110 1/4\"F

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

*]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" data-scroll-anchor="false" data-testid="conversation-turn-13" data-turn="user" data-turn-id="c3802dbe-b3be-4749-a045-ac1f50b3c705" dir="auto"> *]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(100pt,max(35pt,20svh)))]" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-14" data-turn="assistant" data-turn-id="request-WEB:dfe62f11-f1ed-465c-a7f6-986b5a17b0ab-7" dir="auto">

DYSZA TURBO DO UDRAŻNIANIA RUR Suttner ST-357.1 110 1/4\"F

Profesjonalna dysza rotacyjna ST-357.1 z głowicą prowadzącą 110 to skuteczne narzędzie do usuwania zatorów i czyszczenia instalacji kanalizacyjnych. Zaprojektowana do pracy w średnim zakresie ciśnień, zapewnia wysoką wydajność oraz niezawodność podczas codziennego użytkowania.

Obrotowy strumień przedni działa jak wodny frez, który rozdrabnia nagromadzone osady, tłuszcze oraz zanieczyszczenia organiczne. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne przywrócenie drożności przewodów. Tylne dysze ciągnące stabilizują pracę i ułatwiają prowadzenie dyszy w głąb rury.

Solidna konstrukcja wykonana z mosiądzu oraz elementów ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- obrotowy przedni strumień skutecznie usuwa zatory i osady
- 6 tylnych dysz zapewnia mocny ciąg i stabilne prowadzenie
- wysoka skuteczność przy tłuszczu i zanieczyszczeniach organicznych
- idealna do regularnego i intensywnego czyszczenia instalacji
- trwała konstrukcja: mosiądz + stal nierdzewna
- hartowane elementy zwiększające odporność na zużycie
- produkt renomowanego producenta Suttner

DANE TECHNICZNE

- Producent: Suttner
- Typ / seria: ST-357.1
- Rozmiar dyszy: 110
- Przyłącze: 1/4"F
- Kąt pracy: 20°
- Ciśnienie robocze: 100-250 bar
- Maksymalna temperatura pracy: do 100°C
- Materiał: mosiądz / stal nierdzewna
- Wersja: bez osłony ochronnej

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
