
Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 07:35

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/iniektor-chemiczny-st-1602-12f-1217-st-161-ss-350-bar-p-2749.html>



INIEKTOR CHEMICZNY ST-160.2 1/2\"F 1.2/1.7 ST-161 SS 350 BAR

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Producent

SUTTNER

Opis produktu

INIEKTOR CHEMICZNY ST-160.2 1/2\"F 1.2/1.7 ST-161 SS 350 BAR

Iniektor chemiczny Suttner ST-160.2 1/2"F to zaawansowane urządzenie przeznaczone do niskiego i średniego ciśnienia, umożliwiające jednocześnie dozowanie chemii oraz generowanie wysokiej jakości piany. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych oraz długą żywotność.

Urządzenie wyposażone jest w zawór dozujący ST-161, który pozwala na precyzyjną regulację ilości zasysanego detergentu. Dodatkowe przyłącze powietrza umożliwia aktywne spienianie roztworu, co znacząco zwiększa skuteczność czyszczenia.

Iniektor ST-160.2 wymaga zastosowania lancy pianowej bez zasysu powietrza oraz pistoletów o dużych przekrojach przepływu, co zapewnia optymalną pracę w systemach pianowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

-
- INIEKTOR ST-160.2 – profesjonalne dozowanie chemii i generowanie piany
 - STAL NIERDZEWNA 1.4305 / AISI 304 – odporność chemiczna i długa żywotność
 - ZAWÓR DOZUJĄCY ST-161 – precyzyjna regulacja ilości chemii
 - PRZYŁĄCZE POWIETRZA 1/4" M – aktywne wytwarzanie piany
 - DYSZA 1.2 / 1.7 – optymalizacja pracy w niskim i średnim ciśnieniu
 - CIŚNIENIE DO 350 BAR – zastosowanie profesjonalne
 - ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 90°C – stabilna praca w systemach mycia
 - SYSTEM GENEROWANIA PIANY – wymaga zewnętrznego dopowietrzania
 - PRACA OD 5 BAR CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO – szeroki zakres zastosowań
 - PRZEZNACZENIE DO MYCIA PIANOWEGO – przemysł i aplikacje profesjonalne

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Seria: ST-160.2
- Typ: iniektor chemiczny / system pianowy
- Materiał: stal nierdzewna 1.4305 / AISI 304
- Dysza: 1.2 / 1.7
- Przyłącze wejście: 1/2" F
- Przyłącze wyjście: 1/2" F
- Przyłącze powietrza: 1/4" M
- Końcówka węża: 9 mm
- Maksymalne ciśnienie: 350 bar
- Maksymalna temperatura: 90°C
- Wymagane ciśnienie wejściowe: od 5 bar
- Zastosowanie: systemy pianowe, mycie niskiego i średniego ciśnienia, przemysł

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
