

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/iniektor-chemiczny-st-1603-075-12f-350-bar-ss-z-przylaczem-powietrza-p-2748.html>



INIEKTOR CHEMICZNY ST-160.3-075 1/2"F 350 BAR SS Z PRZYŁĄCZEM POWIETRZA

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

INIEKTOR CHEMICZNY ST-160.3-075 1/2"F 350 BAR SS Z PRZYŁĄCZEM POWIETRZA

Iniektor chemiczny Suttner ST-160.3-075 1/2"F to zaawansowane urządzenie przeznaczone do pracy w instalacjach o dużych przepływach wody oraz wysokim zapotrzebowaniu na środek chemiczny. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewnia wysoką odporność na agresywne środki chemiczne i długą żywotność w warunkach przemysłowych.

Unikalną cechą konstrukcji są trzy niezależne pary iniektora i dysz w jednej obudowie, co pozwala na elastyczne konfiguracje dozowania oraz mieszanie różnych chemikaliów w różnych proporcjach. Dzięki temu urządzenie znajduje zastosowanie w szerokim zakresie procesów czyszczenia.

W trybie niskociśnieniowym umożliwia dozowanie chemii oraz napełnianie urządzeń takich jak szorowarki (do ok. 20 l/min), natomiast w trybie wysokociśnieniowym obsługuje przepływy powyżej 100 l/min, co pozwala na pracę z instalacjami pianowymi i systemami tunelowymi.

Dodatkowe przyłącze powietrza umożliwia generowanie zwiększonej ilości piany w aplikacjach niskociśnieniowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- INIEKTOR ST-160.3 – do dużych przepływów wody i wysokich dawek chemii
- KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4305 / AISI 304 – wysoka odporność chemiczna
- MOŻLIWOŚĆ PODANIA POWIETRZA – zwiększona produkcja piany
- TRZY PARY INIEKTORÓW W JEDNEJ OBUDOWIE – niezależna konfiguracja dozowania
- RÓŻNE PROPORCJE CHEMII – możliwość mieszania kilku środków jednocześnie
- DYSZA 075 – stabilna praca w szerokim zakresie przepływów
- CIŚNIENIE DO 350 BAR – zastosowanie przemysłowe i ciężkie
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 90°C – stabilna praca w trudnych warunkach

-
- DUŻE PRZEPŁYWY – do ponad 100 l/min w trybie wysokociśnieniowym
 - ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE – mycie tuneli, pianowanie, scrubbery

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Seria: ST-160.3
- Typ: iniektor chemiczny przemysłowy
- Materiał: stal nierdzewna 1.4305 / AISI 304
- Dysza: 075
- Przyłącze wejście: 1/2" F
- Przyłącze wyjście: 1/2" F
- Przyłącze powietrza: 1/4" M
- Końcówka węża: 9 mm (hose tail)
- Maksymalne ciśnienie: 350 bar
- Maksymalna temperatura: 90°C
- Zastosowanie: przemysł, tunele myjące, systemy pianowe, duże instalacje czyszczące

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
