

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/inzektor-chemii-suttner-st-167-kw-ss-dysza-1-8-2-3-mm-stal-nierdzewna-zawor-st-161-waz-2-m-p-1870.html>



INŻEKTOR CHEMII SUTTNER ST-167 KW-SS | DYSZA 1,8 / 2,3 mm | STAL NIERDZEWNA | ZAWÓR ST-161 | WĄŻ 2 m

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

INŻEKTOR CHEMII SUTTNER ST-167 KW-SS

Profesjonalny **inżektor chemii Suttner ST-167 KW-SS easyfoam365+** przeznaczony do precyzyjnego dozowania detergentów w systemach mycia wysokociśnieniowego. Jest to wersja **w pełni nierdzewna (SS - stainless steel)**, zapewniająca maksymalną odporność na korozję oraz agresywne środki chemiczne.

Model wyposażony został w **dyszę (nozzle) o rozmiarze 1,8 / 2,3 mm**, która umożliwia optymalne zasysanie chemii oraz stabilną pracę w instalacjach o większej wydajności.

W zestawie znajduje się **zawór dozujący ST-161**, pozwalający na precyzyjną regulację ilości podawanego detergentu. Dodatkowo konstrukcja ST-167 posiada **manualną regulację na korpusie (pokrętło/uchwyt)**, co daje pełną kontrolę nad parametrami pracy.

Dzięki wykonaniu ze **stali nierdzewnej (zarówno korpus, jak i szybkozłączka ST-45)**, inżektor doskonale sprawdza się w środowiskach o podwyższonej wilgotności oraz w pracy z agresywną chemią.

Zestaw zawiera również **wąż ssący o długości 2 metrów wraz z filtrem chemii ST-31**, który chroni instalację przed zanieczyszczeniami i zapewnia stabilne zasysanie detergentu.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ wersja **FULL STAINLESS STEEL (SS)** – maksymalna odporność na korozję
- ✓ dysza **1,8 / 2,3 mm** do wydajnych instalacji
- ✓ zawór dozujący **ST-161** – **precyzyjna regulacja chemii**
- ✓ dodatkowa regulacja na korpusie (model ST-167)
- ✓ wysoka trwałość w pracy ciągłej
- ✓ wąż ssący **2 m z filtrem ST-31**
- ✓ szybkozłączka **ST-45 ze stali nierdzewnej**

DANE TECHNICZNE

Producent: Suttner
Seria: ST-167
Typ produktu: inżektor chemii do myjek ciśnieniowych
Rozmiar dyszy (Nozzle): 1,8 / 2,3 mm

Materiał: stal nierdzewna (korpus + przyłącza)

Maksymalne ciśnienie pracy: 250 bar

Maksymalna temperatura pracy: 100°C

Wejście: Coupling ST-45 (stal nierdzewna)

Wyjście: Plug ST-45 VA (stal nierdzewna)

Przyłącze węża chemii: 9 mm

Długość węża ssącego: 2000 mm (2 m)

Filtr chemii: ST-31

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
