

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/lanca-podwojna-suttner-twin-st-53-1000-mm-15-14m-stal-nierdzewna-250-bar-p-2695.html>



LANCA PODWÓJNA SUTTNER TWIN ST-53 1000 MM 15° 1/4M STAL NIERDZEWNA 250 BAR

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

LANCA PODWÓJNA SUTTNER TWIN ST-53 1000 MM 15° 1/4M STAL NIERDZEWNA 250 BAR

Lanca Suttner TWIN ST-53 1000 mm 15° to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pracy z myjkami ciśnieniowymi. Wyposażona w zawór ST-53 umieszczony na górze (UPWARD), zapewnia wygodną i intuicyjną kontrolę przepływu wody.

Odgięcie 15° poprawia ergonomię pracy i ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Izolacja ST-9 oraz ergonomiczny uchwyt zwiększają komfort użytkowania i bezpieczeństwo pracy.

Wykonana ze stali nierdzewnej, lanca gwarantuje wysoką trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację i działanie chemii. Osłona dyszy ST-10 dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- SYSTEM TWIN – zwiększona funkcjonalność i wydajność pracy
- ZAWÓR GÓRNY ST-53 (UPWARD) – wygodna i intuicyjna obsługa
- ODGIĘCIE 15° – lepsza ergonomia i dostęp do trudno dostępnych miejsc
- IZOLACJA ST-9 – ochrona i komfort pracy
- ERGONOMICZNY UCHWYT – pewny chwyt i wygoda użytkowania
- OSŁONA DYSZY ST-10 – zwiększone bezpieczeństwo pracy
- STAL NIERDZEWNA – wysoka odporność na korozję i uszkodzenia
- CIŚNIENIE DO 250 BAR – zastosowanie profesjonalne i półprofesjonalne
- DŁUGOŚĆ 1000 MM – duży zasięg roboczy
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – praca w trudnych warunkach

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Model: TWIN ST-53 15°
- Długość lancy: 1000 mm
- Kąt: 15°
- Długość izolacji: 380 mm
- Materiał: stal nierdzewna
- Kolor izolacji: czarny
- Maksymalne ciśnienie: 250 bar
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Przyłącze wejściowe: 1/4" M
- Przyłącze wyjściowe: 1/4" F NPT
- Wyposażenie: zawór ST-53 (top), izolacja ST-9, osłona ST-10
- Seria: TWIN

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
