

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/lanca-podwojna-suttner-twin-st-54-1000-mm-15-stal-nierdzewna-310-bar-p-2688.html>



# LANCA PODWÓJNA SUTTNER TWIN ST-54 1000 MM 15° STAL NIERDZEWNA 310 BAR

|              |               |
|--------------|---------------|
| Dostępność   | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 14 dni        |
| Producent    | SUTTNER       |

## Opis produktu

---

## **LANCA PODWÓJNA SUTTNER TWIN ST-54 1000 MM 15° STAL NIERDZEWNA 310 BAR**

---

Lanca Suttner TWIN ST-54 1000 mm 15° to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pracy z myjkami ciśnieniowymi. Odgięcie 15° poprawia ergonomię i ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach, zwiększając komfort użytkowania.

Wyposażona w zawór ST-54 umieszczony z boku, umożliwia precyzyjną kontrolę przepływu wody podczas pracy. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację i działanie chemii.

Oslona dyszy ST-10 zwiększa bezpieczeństwo pracy, a solidna budowa sprawia, że lanca idealnie sprawdza się w zastosowaniach profesjonalnych.

### **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY**

- SYSTEM TWIN – funkcjonalna lanca z zaworem bocznym ST-54
- ODGIĘCIE 15° – lepsza ergonomia i dostęp do powierzchni
- ERGONOMICZNY UCHWYT – wygoda i stabilność pracy
- ZAWÓR BOCZNY ST-54 – precyzyjna kontrola przepływu
- OSŁONA DYSZY ST-10 – zwiększone bezpieczeństwo użytkowania
- STAL NIERDZEWNA – wysoka odporność na korozję i uszkodzenia
- CIŚNIENIE DO 310 BAR – zastosowanie profesjonalne
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – praca w wymagających warunkach
- DŁUGOŚĆ OK. 1000 MM – wygodny zasięg roboczy

### **DANE TECHNICZNE:**

- 
- Producent: Suttner
  - Model: TWIN ST-54 15°
  - Długość lancy: ok. 1000 mm
  - Kąt: 15°
  - Długość izolacji: 300 mm
  - Materiał: stal nierdzewna
  - Kolor izolacji: czarny
  - Maksymalne ciśnienie: 310 bar
  - Maksymalna temperatura: 150°C
  - Przyłącze wejściowe: 1/4" M
  - Przyłącze wyjściowe: 1/4" F NPT
  - Wyposażenie: zawór ST-54, osłona ST-10
  - Seria: TWIN ST-54

---

**ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE**

---