

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-blue-cleal-hrc-pro-kart-1520-15883-p-984.html>



## MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI BLUE CLEAL HRC PRO KART 15.20 15883

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Dostępność   | Na zamówienie    |
| Czas wysyłki | 14 dni           |
| Producent    | ANNOVI REVERBERI |

### Opis produktu

## ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

#### Maksymalna moc i wydajność dla profesjonalistów

HRR PRO KART 15.20 to wysokowydajna myjka ciśnieniowa stworzona do intensywnej eksploatacji w przemyśle, rolnictwie i usługach profesjonalnych. Mocny silnik 7,4 kW oraz wysokie ciśnienie robocze zapewniają skuteczne usuwanie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń - oleju, błota, osadów przemysłowych czy zabrudzeń budowlanych.

Solidna konstrukcja wózkowa (KART) umożliwia łatwy transport i stabilną pracę w terenie.

**ANNOVI REVERBER**

---

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

## **Dane techniczne**

- Wydajność przepływu: 15 l/min
- Ciśnienie robocze: 20 MPa (200 bar)
- Ciśnienie maksymalne: 23 MPa (230 bar)
- Moc silnika: 7,4 kW
- Maksymalna temperatura wody zasilającej: 60°C
- Maksymalne ciśnienie wody zasilającej: 1 MPa

- 
- Siła odrzutu pistoletu: 47 N
  - Klasa ochrony: I
  - Klasa izolacji silnika: F
  - Stopień ochrony silnika: IPX5
  - Zasilanie: 400 V / 50 Hz
  - Poziom ciśnienia akustycznego: 94,5 dB(A)
  - Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
  - Wibracje:
  - Waga: 54 kg