

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-box3-150lht-15454-p-1035.html>



## MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI BOX3 150LHT 15454

Dostępność

**Na zamówienie**

Czas wysyłki

**14 dni**

Producent

**ANNOVI REVERBERI**

### Opis produktu

## ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

**Niewielkie rozmiary, wysoka skuteczność - idealna do domu i lekkich zastosowań profesjonalnych**

Annovi Reverberi ARXP BOX3 150HT to kompaktowa myjka wysokociśnieniowa zaprojektowana z myślą o użytkownikach domowych oraz półprofesjonalnych. Dzięki maksymalnemu ciśnieniu 150 bar urządzenie skutecznie usuwa zabrudzenia z pojazdów, tarasów, kostki brukowej oraz sprzętu ogrodowego.

Niewielka waga i kompaktowa obudowa typu BOX sprawiają, że myjka jest łatwa w przechowywaniu i transporcie, a solidny silnik elektryczny gwarantuje niezawodność podczas codziennego użytkowania.

**ANNOVI REVERBER**

---

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

## Dane techniczne

- Wydajność przepływu: 5,5 l/min
- Maksymalna wydajność przepływu: 7,66 l/min
- Ciśnienie robocze: 10 MPa (100 bar)
- Ciśnienie maksymalne: 15 MPa (150 bar)
- Moc silnika: 1,9 kW
- Maksymalna temperatura wody zasilającej: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody zasilającej: 1 MPa

- 
- Siła odrzutu pistoletu przy maks. ciśnieniu: 13 N
  - Klasa ochrony: II
  - Klasa izolacji silnika: F
  - Stopień ochrony silnika: IPX5
  - Zasilanie: 220–240 V / 50–60 Hz
  - Poziom ciśnienia akustycznego: 82,6 dB(A)
  - Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
  - Wibracje:
  - Waga: 8,7 kg