

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-box4-180dss-15453-p-1038.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI BOX4 180DSS 15453

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Producent

ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Większa moc i wydajność

Annovi Reverberi ARXP BOX4 180DSS to nowoczesna myjka wysokociśnieniowa o podwyższonej mocy, przeznaczona do wymagających zastosowań domowych. Dzięki maksymalnemu ciśnieniu 180 bar urządzenie bez problemu usuwa nawet trudniejsze zabrudzenia z samochodów, kostki brukowej, elewacji czy sprzętu ogrodowego.

Kompaktowa obudowa typu BOX umożliwia wygodne przechowywanie akcesoriów razem z urządzeniem, a mocniejszy silnik 2,5 kW zapewnia wysoką skuteczność pracy.

pozwala wygodnie przechowywać urządzenie oraz akcesoria w jednym miejscu, a niewielka waga zapewnia komfort transportu i użytkowania.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Wydajność przepływu: 5,5 l/min
- Maksymalna wydajność przepływu: 8,33 l/min
- Ciśnienie robocze: 12 MPa (120 bar)
- Ciśnienie maksymalne: 18 MPa (180 bar)
- Moc silnika: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura wody zasilającej: 50°C

-
- Maksymalne ciśnienie wody zasilającej: 1 MPa
 - Siła odrzutu pistoletu przy maks. ciśnieniu: 14,2 N
 - Klasa ochrony: II
 - Klasa izolacji silnika: F
 - Stopień ochrony silnika: IPX5
 - Zasilanie: 220–240 V / 50–60 Hz
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 82,6 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)
 - Wibracje:
 - Waga: 9,2 kg