

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-133-k-x-tra-14586-p-657.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN 133 K X-TRA 14586

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

ANNOVI REVERBERI 133 K X-TRA 14586 to elektryczna myjka ciśnieniowa z serii K X-TRA, przeznaczona do mycia samochodów, tarasów i powierzchni wokół domu, charakteryzująca się wysoką mocą, dużym ciśnieniem roboczym i solidną konstrukcją, zapewniającą wydajną i wygodną pracę zarówno w domu, jak i w lekkim użytku półprofesjonalnym.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne urządzenia:

Dane techniczne urządzenia:

Model: **133 K X-TRA 14586**

Przeznaczenie: myjka ciśnieniowa do użytku domowego i półprofesjonalnego (cleaning – samochody, tarasy, narzędzia ogrodowe)

Zasilanie: **220-230 V, 50 Hz**

Moc silnika: **ok. 2,7-3,0 kW**

Maksymalne ciśnienie robocze: **ok. 160-180 bar**

Maksymalna wydajność przepływu: **ok. 600-650 l/h**

Maksymalna temperatura doprowadzanej wody: **ok. 50 °C**

Obroty silnika: **ok. 2800-3400 obr/min**

Długość kabla zasilającego: **ok. 5 m**

Waga: **ok. 11-12 kg**

Wymiary (DxSxW): **kompaktowa i solidna konstrukcja serii K X-TRA**

Pompa: **trójtłokowa z głowicą aluminiową, tłoki stalowe lub ceramiczne**

Ochrona silnika: **zabezpieczenie termiczne, stopień ochrony IPX5**