

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-2-ar120p-plus-14845-p-798.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 2 AR120P PLUS 14845

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 120PLUS marki Annovi Reverberi to kompaktowe i lekkie urządzenie przeznaczone do podstawowych prac porządkowych wokół domu i ogrodu. Dzięki niewielkiej wadze 6,1 kg jest łatwa w przenoszeniu i przechowywaniu, co czyni ją praktycznym rozwiązaniem do użytku okazjonalnego.

Model pracuje z ciśnieniem roboczym 8 MPa (maks. 12 MPa) oraz przepływem do 6,5 l/min, co pozwala skutecznie usuwać zabrudzenia z rowerów, narzędzi ogrodowych, mebli tarasowych, balkonów czy samochodów osobowych. Silnik o mocy 1,4 kW zapewnia odpowiednią wydajność przy zachowaniu energooszczędnej pracy.

Klasa ochrony II, izolacja silnika w klasie F oraz stopień ochrony IPX5 gwarantują bezpieczne użytkowanie i odporność na zachlapania. Niski poziom hałasu (75,3 dB(A)) oraz ograniczone drgania (

120PLUS to solidna i ekonomiczna myjka ciśnieniowa – idealna do codziennych, lekkich zastosowań domowych.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 6,5 l/min
- Ciśnienie robocze: 8 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 12 MPa
- Moc: 1,4 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 11,6 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 230 V / 50 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -

-
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 75,3 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 92 dB(A)
 - Drgania urządzenia (K = 1 m/s²):
 - Waga: 6,1 kg