

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-3-371-tss-13862-p-799.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 3 371 TSS 13862

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 371 marki Annovi Reverberi to solidne urządzenie przeznaczone do regularnych prac porządkowych wokół domu i ogrodu. Dzięki ciśnieniu robocznemu 10 MPa (maks. 13 MPa) oraz maksymalnemu przepływowi 7 l/min skutecznie usuwa zabrudzenia z kostki brukowej, tarasów, elewacji, ogrodzeń czy samochodów.

Silnik o mocy 1,8 kW zapewnia stabilną i wydajną pracę, a maksymalna temperatura wody zasilającej do 50°C pozwala na jeszcze efektywniejsze czyszczenie. Klasa ochrony II, izolacja silnika Class F oraz stopień ochrony IPX5 gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i odporność na zachlapania.

Model 371 waży 9,5 kg, co zapewnia dobrą stabilność podczas pracy, a jednocześnie umożliwia wygodne przemieszczanie urządzenia. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących wydajnej myjki do standardowych zastosowań domowych.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 7 l/min
- Ciśnienie robocze: 10 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 13 MPa
- Moc: 1,8 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 13,0 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220-240 V / 50-60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 78,77 dB(A)

-
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 87 dB(A)
 - Drgania urządzenia (K = 1 m/s²):
 - Waga: 9,5 kg