

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-3-396-15284-p-814.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 3 396 15284

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(100pt,max(35pt,20svh)))]" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-50" data-turn="assistant" data-turn-id="275ab666-ceda-4e51-9e4b-d2c41e6b45c9" dir="auto" tabindex="-1">

Myjka ciśnieniowa 396 marki Annovi Reverberi w wersji 110 V / 60 Hz to wydajne urządzenie przeznaczone na rynki o tej specyfikacji napięcia. Ciśnienie robocze 9,5 MPa (maks. 14 MPa) oraz maksymalny przepływ 7,33 l/min pozwalają skutecznie czyścić podjazdy, tarasy, ogrodzenia oraz pojazdy.

Silnik o mocy 1,8 kW zapewnia stabilną i efektywną pracę, a możliwość zasilania wodą o temperaturze do 50°C zwiększa skuteczność usuwania zabrudzeń. Solidna konstrukcja oraz waga 13,3 kg gwarantują stabilność podczas użytkowania.

Klasa ochrony II, izolacja silnika Class F oraz stopień ochrony IPX5 zapewniają bezpieczeństwo i odporność na zachlapania. Model 396 w tej konfiguracji to niezawodna i trwała myjka ciśnieniowa do intensywniejszych zastosowań domowych.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne

- Przepływ: 5 l/min
- Maksymalny przepływ: 7,33 l/min
- Ciśnienie robocze: 9,5 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 14 MPa
- Moc: 1,8 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 11,5 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 110 V / 60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 82 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 90 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s²):
- Waga: 13,3 kg