

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-3-397-15604-p-817.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 3 397 15604

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Model 397 marki Annovi Reverberi to mocniejsza wersja przeznaczona do bardziej wymagających prac czyszczących. Ciśnienie robocze 10,7 MPa (maks. 16 MPa) oraz zwiększony przepływ do 7,66 l/min pozwalają szybciej i skuteczniej usuwać uporczywe zabrudzenia z większych powierzchni.

Silnik o mocy 2,2 kW zapewnia wysoką wydajność i stabilną pracę nawet przy intensywniejszym użytkowaniu. Urządzenie obsługuje wodę o temperaturze do 50°C oraz posiada zabezpieczenia w postaci klasy ochrony II, izolacji Class F i stopnia ochrony IPX5.

Waga 9,3 kg świadczy o solidnej konstrukcji przy zachowaniu dobrej mobilności. Model 397 to wydajna i niezawodna myjka ciśnieniowa dla użytkowników oczekujących większej mocy i szybszych efektów czyszczenia.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 7,66 l/min
- Ciśnienie robocze: 10,7 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 16 MPa
- Moc: 2,2 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa

-
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 13,4 N
 - Typ oleju pompy: -
 - Klasa ochrony: II
 - Klasa izolacji silnika: Class F
 - Stopień ochrony silnika: IPX5
 - Napięcie: 220-240 V / 50-60 Hz
 - Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: 0,275 Ω
 - Poziom ciśnienia akustycznego LPA (ISO 3744, K = 3 dB(A)): 78,5 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej LWA (ISO 3744, K = 3 dB(A)): 93 dB(A)
 - Drgania (K = 1 m/s²):
 - Waga: 9,3 kg