Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 02:28

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-3-ar145-special-14862-p-827.html

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 3 AR145 SPECIAL 14862

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ANNOVI REVERBERI**

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 145 marki Annovi Reverberi to wydajne i solidne urządzenie przeznaczone do regularnych prac czyszczących wokół domu. Ciśnienie robocze 10 MPa (maks. 14,5 MPa) oraz maksymalny przepływ 7,33 l/min pozwalają skutecznie usuwać zabrudzenia z podjazdów, kostki brukowej, tarasów, ogrodzeń oraz pojazdów.

Silnik o mocy 1,9 kW zapewnia stabilną i efektywną pracę, a możliwość zasilania wodą o temperaturze do 50°C zwiększa skuteczność usuwania trudniejszych zabrudzeń.

Klasa ochrony II, izolacja silnika Class F oraz stopień ochrony IPX5 gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i odporność na zachlapania. Waga 11,9 kg zapewnia dobrą stabilność podczas pracy przy zachowaniu mobilności.

Model 145 to trwała i uniwersalna myjka ciśnieniowa dla użytkowników oczekujących dobrego balansu między mocą, wydajnością i komfortem pracy.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem

profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 6 l/min
- Maksymalny przepływ: 7,33 l/min
- Ciśnienie robocze: 10 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 14,5 MPa
- Moc: 1,9 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 14,1 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220–240 V / 50–60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 76,1 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 3 dB(A)): 92 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s²):
- Waga: 11,9 kg