Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 03:09

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-4-473-14637-p-829.html

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 4 473 14637

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ANNOVI REVERBERI**

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 473 marki Annovi Reverberi to wydajne urządzenie przeznaczone do regularnych i bardziej wymagających prac czyszczących. Ciśnienie do 16 MPa oraz maksymalny przepływ 8 l/min pozwalają skutecznie usuwać uporczywe zabrudzenia z podjazdów, kostki brukowej, tarasów i pojazdów.

Silnik o mocy 2,0 kW zapewnia stabilną pracę, a klasa ochrony II oraz stopień ochrony IPX5 gwarantują bezpieczne użytkowanie. Waga 10 kg zapewnia dobrą mobilność przy zachowaniu solidnej konstrukcji.

.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej

wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 8 l/min
- Ciśnienie robocze: 11 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 16 MPa
- Moc: 2,0 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 13,6 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220–240 V / 50–60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN ISO 3744, K = 3 dB(A)): 76,8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN ISO 3744, K = 3 dB(A)): 96 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s^2):
- Waga: 10,0 kg