

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-5-587-15595-p-840.html>



# MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES 5 587 15595

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Dostępność   | Na zamówienie    |
| Czas wysyłki | 14 dni           |
| Producent    | ANNOVI REVERBERI |

## Opis produktu

### ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

\*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(100pt,max(35pt,20svh)))]" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-106" data-turn="assistant" data-turn-id="3161ff46-0f43-4585-9fb4-f6589eb20be5" dir="auto" tabindex="-1">

Model 587 marki Annovi Reverberi to mocniejsza wersja oferująca ciśnienie do 16 MPa i silnik 2,5 kW. Dzięki zwiększonej mocy i wydajności przepływu skutecznie radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami na dużych powierzchniach.

Solidna konstrukcja (22,3 kg), niski poziom hałasu oraz stopień ochrony IPX5 zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy. Model 587 to trwała i wydajna myjka przeznaczona do bardziej wymagających zastosowań.

---

## ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

### Dane techniczne

- Przepływ: 6,66 l/min
- Maksymalny przepływ: 7,66 l/min
- Ciśnienie robocze: 12,5 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 16 MPa
- Moc: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 17,6 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: I
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220-240 V / 50 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: 0,216  $\Omega$
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (ISO 3744, K = 3 dB(A)): 73,9 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (ISO 3744, K = 3 dB(A)): 88 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s<sup>2</sup>):
- Waga: 22,3 kg