Dane aktualne na dzień: 25-10-2026 05:30

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-dss-20-pe-14986-p-847.html

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES DSS 2.0 PE 14986

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ANNOVI REVERBERI**

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 2.0 PE marki Annovi Reverberi to wydajne urządzenie przeznaczone do intensywnych prac czyszczących wokół domu. Ciśnienie do 16 MPa oraz przepływ 7,66 l/min zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń z podjazdów, tarasów i pojazdów.

Silnik 2,2 kW gwarantuje stabilną pracę, a kompaktowa konstrukcja o wadze 10,3 kg zapewnia dobrą mobilność przy zachowaniu solidnej budowy.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 7,66 l/min
- Ciśnienie robocze: 10,7 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 16 MPa
- Moc: 2,2 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 13,40 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220–240 V / 50–60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 2,5 dB(A)): 78,8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 2,5 dB(A)): 93 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s²):
- Waga: 10,3 kg