

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 02:34

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-dss-30-pe-15289-p-848.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES DSS 3.0 PE 15289

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Producent

ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Model 3.0 PE marki Annovi Reverberi to mocniejsza wersja oferująca ciśnienie do 18 MPa i zwiększoną moc 2,5 kW. Wyższy maksymalny przepływ 8,33 l/min pozwala szybciej czyścić większe powierzchnie.

Solidna konstrukcja, wysoka wydajność oraz stopień ochrony IPX5 sprawiają, że 3.0 PE to wydajna i trwała myjka dla użytkowników oczekujących maksymalnej skuteczności czyszczenia.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 8,33 l/min
- Ciśnienie robocze: 12 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 18 MPa
- Moc: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 14,20 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220-240 V / 50-60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 2,5 dB(A)): 78,8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 2,5 dB(A)): 93 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s²):
- Waga: 10,6 kg