Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 01:35

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-dss-30-xe-15001-p-849.html

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES DSS 3.0 XE 15001

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ANNOVI REVERBERI**

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 3.0 XE marki Annovi Reverberi to wydajne i nowoczesne urządzenie przeznaczone do intensywnych prac czyszczących wokół domu. Ciśnienie robocze 12 MPa (maks. 18 MPa) oraz wysoki maksymalny przepływ 8,33 l/min zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie uporczywych zabrudzeń z podjazdów, tarasów, elewacji i pojazdów.

Silnik o mocy 2,5 kW gwarantuje stabilną i efektywną pracę nawet przy większych powierzchniach. Urządzenie przystosowane jest do pracy z wodą o temperaturze do 50°C, co zwiększa skuteczność czyszczenia.

Klasa ochrony II, izolacja silnika Class F oraz stopień ochrony IPX5 zapewniają bezpieczne użytkowanie i odporność na zachlapania. Waga 10,6 kg zapewnia dobrą mobilność przy zachowaniu solidnej konstrukcji.

Model 3.0 XE to trwała i wydajna myjka dla użytkowników oczekujących wysokiej mocy oraz skutecznego czyszczenia w warunkach domowych i półprofesjonalnych.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 5,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 8,33 l/min
- Ciśnienie robocze: 12 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 18 MPa
- Moc: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 14,20 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220–240 V / 50–60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (EN 60704-1, K = 2,5 dB(A)): 78,8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (EN 60704-1, K = 2,5 dB(A)): 93 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s²):
- Waga: 10,6 kg