Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 03:49

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-blue-clean-series-dts-40-15821-p-855.html

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES DTS 4.0 15821

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ANNOVI REVERBERI**

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Myjka ciśnieniowa 4.0 marki Annovi Reverberi to wydajne urządzenie przeznaczone do intensywnych prac czyszczących wokół domu. Wysoki przepływ do 13,5 l/min oraz maksymalne ciśnienie 15 MPa pozwalają szybko i skutecznie usuwać zabrudzenia z dużych powierzchni.

Silnik 2,5 kW zapewnia stabilną i efektywną pracę, a solidna konstrukcja o wadze 14 kg gwarantuje dobrą stabilność podczas użytkowania.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ: 9,5 l/min
- Maksymalny przepływ: 13,5 l/min
- Ciśnienie robocze: 10 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 15 MPa
- Moc: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50°C
- Maksymalne ciśnienie wody na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 22,40 N
- Typ oleju pompy: -
- Klasa ochrony: II
- Klasa izolacji silnika: Class F
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Napięcie: 220–230 V / 50–60 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA (ISO 3744, K = 2,5 dB(A)): 80,7 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej LWA (ISO 3744, K = 2,5 dB(A)): 95 dB(A)
- Drgania (K = 1 m/s^2):
- Waga: 14 kg