Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 02:33

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-homegarden-comfort-s-14301-p-652.html

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI HOME&GARDEN COMFORT-S 14301

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Producent	**ANNOVI REVERBERI**

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

ANNOVI REVERBERI COMFORT-S 14301 to elektryczna myjka ciśnieniowa z serii HOME&GARDEN, przeznaczona do mycia samochodów, tarasów i powierzchni wokół domu, wyróżniająca się większą mocą i wydajnością w porównaniu do serii COMFORT oraz łatwą i wygodną obsługą.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne urządzenia:

Model: **COMFORT-S 14301**

Przeznaczenie: myjka ciśnieniowa do użytku domowego i lekkiego półprofesjonalnego (cleaning – samochody, tarasy, narzędzia ogrodowe)

Zasilanie: **220–230 V, 50 Hz**

Moc silnika: **ok. 2,0–2,2 kW**

Maksymalne ciśnienie robocze: **ok. 140–150 bar**

Maksymalna wydajność przepływu: **ok. 500–550 l/h**

Maksymalna temperatura doprowadzanej wody: **ok. 50 °C**

Obroty silnika: **ok. 2800–3400 obr/min**

Długość kabla zasilającego: **ok. 5 m**

Waga: **ok. 9–10 kg**

Wymiary (DxSxW): **kompaktowa konstrukcja serii COMFORT-S**

Pompa: **trójtłokowa z głowicą aluminiową, tłoki stalowe lub ceramiczne**

Ochrona silnika: **zabezpieczenie termiczne, stopień ochrony IPX5**