

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-k-eco-1510-25410-p-746.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI K-ECO 1510 25410

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

K-ECO 1510 to nowoczesna myjka ciśnieniowa o przepływie 8,3 l/min i ciśnieniu roboczym 13,5 MPa, zaprojektowana z myślą o półprofesjonalnym i domowym użytkowaniu. Urządzenie umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń z pojazdów, tarasów, elewacji i maszyn, zapewniając szybkie i efektywne czyszczenie.

Silnik o mocy 2,5 kW zapewnia stabilną wydajność, a ergonomiczny pistolet ogranicza siłę odrzutu wody do 21,4 N, co znacząco poprawia komfort pracy. Myjka jest wyposażona w klasę ochrony I, izolację silnika w klasie F oraz ochronę IPX5, co zapewnia bezpieczeństwo i trwałość urządzenia. Niski poziom hałasu (84 dB(A)) i minimalne wibracje (

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Przepływ wody: 8,3 l/min
- Ciśnienie robocze: 13,5 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 15 MPa
- Moc silnika: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 50 °C
- Maksymalne ciśnienie na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 21,4 N
- Rodzaj oleju w pompie: 0,13 kg SAE 30
- Klasa ochrony: I
- Izolacja silnika: Klasa F
- Ochrona silnika: IPX5

-
- Napięcie / częstotliwość: 220-240 V / 50 Hz, 1~
 - Maksymalna dopuszczalna impedancja elektryczna systemu: 0,243 Ω
 - Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 84 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej (LWA): 92 dB(A)
 - Wibracje urządzenia:
 - Waga: 22 kg