

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-k-pro-1511-rlw-25173-p-742.html>

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI K-PRO 1511 RLW 25173

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

K-PRO 1511 to profesjonalna myjka ciśnieniowa o przepływie 10,5 l/min i ciśnieniu roboczym 12 MPa, przeznaczona do wymagających zastosowań warsztatowych i przemysłowych. Silnik o mocy 3 kW zapewnia stabilną wydajność i szybkie usuwanie zabrudzeń z pojazdów, maszyn czy powierzchni przemysłowych. Ergonomiczny pistolet ogranicza odrzut wody do 25,5 N, a zastosowanie oleju 15W40 gwarantuje długą żywotność pompy. Urządzenie jest odporne na wilgoć i bezpieczne w użyciu dzięki klasie ochrony I, izolacji F i ochronie IPX5.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne

- Przepływ wody: 10,5 l/min
- Ciśnienie robocze: 12 MPa
- Maksymalne ciśnienie: 15 MPa
- Moc silnika: 3 kW
- Maksymalna temperatura wody na wejściu: 60 °C
- Maksymalne ciśnienie na wejściu: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu: 25,5 N
- Rodzaj oleju w pompie: 0,26 kg 15W40
- Klasa ochrony: I
- Izolacja silnika: Klasa F
- Ochrona silnika: IPX5
- Napięcie / częstotliwość: 220-230 V / 60 Hz, 1~

-
- Maksymalna dopuszczalna impedancja elektryczna systemu: 0,35 Ω
 - Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 82,1 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej (LWA): 86 dB(A)
 - Wibracje urządzenia:
 - Waga: 47 kg