

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-professional-series-5-5p-15559-p-772.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI PROFESSIONAL SERIES 5 5P 15559

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Wyposażona w mocny silnik o mocy 2,5 kW oraz pompę o wydajności do 8,33 l/min, myjka zapewnia stabilny strumień wody pod ciśnieniem roboczym 13 MPa (maks. 17 MPa). To idealne rozwiązanie do wymagających zadań czyszczenia powierzchni przemysłowych, maszyn czy pojazdów.

Urządzenie charakteryzuje się ergonomiczną obsługą – niska siła odrzutu pistoletu (19,2 N) oraz minimalne wibracje (

Kompaktowa konstrukcja o wadze 24,4 kg pozwala na łatwy transport i wygodne przechowywanie, a niski poziom hałasu (85,3 dB(A)) sprawia, że praca jest przyjemniejsza w każdych warunkach.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach

Dane techniczne

- Wydajność przepływu: 7,16 l/min
- Maksymalna wydajność przepływu: 8,33 l/min
- Ciśnienie robocze: 13 MPa
- Ciśnienie maksymalne: 17 MPa
- Moc silnika: 2,5 kW
- Maksymalna temperatura zasilania: 50°C
- Maksymalne ciśnienie zasilania: 1 MPa
- Siła odrzutu pistoletu: 19,2 N
- Olej pompy: –
- Klasa ochrony: I/
- Ochrona silnika: IPX5
- Izolacja silnika: Klasa F
- Zasilanie: 220-230 V / 50 Hz
- Maksymalna dopuszczalna impedancja elektryczna: 0,216 Ω
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85,3 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)
- Wibracje:
- Waga: 24,4 kg

