

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-vip-8130-10839-p-714.html>

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI VIP 8.130 10839

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Profesjonalna myjka ciśnieniowa Annovi Reverberi VIP 8.130 10839 została zaprojektowana z myślą o intensywnym i skutecznym czyszczeniu. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty zapewniają niezawodność i trwałość przez długie lata. Wydajny silnik umożliwia efektywne usuwanie zabrudzeń z powierzchni domowych, warsztatowych i przemysłowych. Ergonomiczny układ elementów oraz przemyślane funkcje zwiększają komfort pracy i ułatwiają obsługę. Urządzenie gwarantuje szybkie i dokładne rezultaty, spełniając wymagania profesjonalistów. To sprzęt, który łączy moc, precyzję i niezawodność w jednym.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne

- **Przepływ wody:** 8,3 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 12 MPa
- **Ciśnienie maksymalne:** 13 MPa
- **Moc silnika:** 2,2 kW
- **Maksymalna temperatura wody na wejściu:** 60 °C
- **Maksymalne ciśnienie na wejściu:** 1 MPa
- **Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu:** 19,4 N
- **Rodzaj oleju w pompie:** 0,13 kg 15W40
- **Klasa ochrony:** I
- **Izolacja silnika:** Klasa F
- **Ochrona silnika:** IPX5
- **Napięcie / częstotliwość:** 230 V / 50 Hz, 1~

-
- **Poziom ciśnienia akustycznego (LPA):** 81 dB(A)
 - **Poziom mocy akustycznej (LWA):** 90 dB(A)
 - **Wibracje urządzenia:** 3,12 m/s²
 - **Waga:** 18 kg