

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-vip-pro-150-15304-p-717.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI VIP PRO 150 15304

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Profesjonalna myjka ciśnieniowa Annovi Reverberi VIP PRO 150 o przepływie 10 l/min i ciśnieniu roboczym 12 MPa to urządzenie stworzone dla wymagających użytkowników. Wyposażona w mocny silnik 2,9 kW, skutecznie usuwa zabrudzenia z dużych powierzchni, pojazdów i sprzętu przemysłowego. Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają niezawodną i długotrwałą pracę w każdych warunkach. Ergonomiczny design oraz waga 24,3 kg ułatwiają manewrowanie i transport urządzenia. Niski poziom hałasu i minimalne wibracje zwiększają komfort obsługi nawet podczas długotrwałego użytkowania. VIP PRO 150 to idealny wybór dla profesjonalistów i firm, które potrzebują wydajnej, trwałej i niezawodnej myjki ciśnieniowej.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne

- **Przepływ wody:** 10 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 12 MPa
- **Ciśnienie maksymalne:** 15 MPa
- **Moc silnika:** 2,9 kW
- **Maksymalna temperatura wody na wejściu:** 60 °C
- **Maksymalne ciśnienie na wejściu:** 1 MPa
- **Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu:** 24,3 N
- **Rodzaj oleju w pompie:** brak danych
- **Klasa ochrony:** I
- **Izolacja silnika:** Klasa F
- **Ochrona silnika:** IPX5

-
- **Napięcie / częstotliwość:** 220 V / 60 Hz
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (LPA):** 80,3 dB(A)
 - **Poziom mocy akustycznej (LWA):** 94 dB(A)
 - **Wibracje urządzenia:**
 - **Waga:** 24,3 kg