

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-vip-revo-613-14305-p-719.html>

MYJKA CIŚNIENIOWA ANNOVI REVERBERI VIP REVO 613 14305

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	ANNOVI REVERBERI

Opis produktu

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

Annovi Reverberi VIP REVO 613 to profesjonalna myjka ciśnieniowa o przepływie 8,33 l/min i ciśnieniu roboczym 12,5 MPa. Wytrzymała konstrukcja i solidny silnik 2,5 kW zapewniają niezawodne czyszczenie powierzchni domowych, warsztatowych i przemysłowych. Urządzenie jest lekkie (16,8 kg) i ergonomiczne, co ułatwia transport i obsługę. Minimalny poziom wibracji i hałasu zwiększa komfort pracy. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących kompaktowej, wydajnej myjki ciśnieniowej do profesjonalnego użytku.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana włoska marka z wieloletnią tradycją, uznawana na całym świecie za jednego z liderów w produkcji pomp wysokociśnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, łącząc precyzyjną inżynierię, innowacje oraz bezkompromisową jakość wykonania. Produkty Annovi Reverberi są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi, co czyni je pierwszym wyborem profesjonalistów w branży przemysłowej, rolniczej i technicznej.

Marka słynie z długiej żywotności swoich urządzeń, odporności na intensywną eksploatację oraz rozwiązań, które realnie zwiększają efektywność pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczeństwa i technologii sprawdzonej w najbardziej wymagających warunkach.

Dane techniczne

- **Przepływ wody:** 8,33 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 12,5 MPa
- **Ciśnienie maksymalne:** 15 MPa
- **Moc silnika:** 2,5 kW
- **Maksymalna temperatura wody na wejściu:** 60 °C
- **Maksymalne ciśnienie na wejściu:** 1 MPa
- **Siła odrzutu pistoletu przy maksymalnym ciśnieniu:** 20,6 N
- **Rodzaj oleju w pompie:** 0,13 kg SAE 15W40
- **Klasa ochrony:** I
- **Izolacja silnika:** Klasa F
- **Ochrona silnika:** IPX5
- **Napięcie / częstotliwość:** 230 V / 50 Hz

-
- **Maksymalna impedancja elektryczna systemu:** 0,243 Ω
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (LPA):** 79,47 dB(A)
 - **Poziom mocy akustycznej (LWA):** 93 dB(A)
 - **Wibracje urządzenia:** 2,93 m/s²
 - **Waga:** 16,8 kg