Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 10:45

Link do produktu: https://dddsklep.pl/oslona-dyszy-14-st-10-ss-do-myjki-cisnieniowej-suttner-200010710-p-1651.html



OSŁONA DYSZY 1/4" ST-10 SS DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ SUTTNER 200010710

Cena brutto	**29,52 zł**
Cena netto	**24,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**SUTTNER**

Opis produktu

OSŁONA DYSZY 1/4" ST-10 SS DO MYJKI CIŚNIENIOWEJ SUTTNER

Uchwyt dyszy **Suttner ST-10 z osłoną ochronną** w wersji wykonanej ze **stali nierdzewnej (SS)** przeznaczony jest do zastosowań w instalacjach mycia wysokociśnieniowego. Element umożliwia stabilne i bezpieczne zamocowanie dysz z gwintem **1/4" M NPT**, a jednocześnie zabezpiecza dyszę oraz czyszczone powierzchnie przed uszkodzeniami podczas pracy.

Konstrukcja uchwytu została wykonana w technologii **dwukomponentowej**, łączącej twarde oraz elastyczne tworzywo sztuczne. Takie rozwiązanie skutecznie amortyzuje uderzenia oraz chroni elementy instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie **nierdzewnego przyłącza stalowego** zwiększa odporność na korozję oraz pozwala na pracę w trudnych warunkach środowiskowych. Uchwyt **Suttner ST-10** znajduje zastosowanie w profesjonalnych systemach czyszczących, takich jak myjnie samochodowe, zakłady przemysłowe, gospodarstwa rolne oraz branża spożywcza, gdzie liczy się trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

O PRODUKCIE

Dane techniczne / Parametry pracy

- Producent / marka: Suttner
- Model: ST-10
- Typ produktu: uchwyt dyszy / nozzle protector

Przyłącza

- Gwint: 1/4" F
- Kompatybilność dysz: 1/4" M NPT

Parametry pracy

- Maksymalne ciśnienie: 500 bar

Konstrukcja

- Materiał: tworzywo sztuczne / stal nierdzewna
- Kolor: czarny / niebieski
- Konstrukcja: dwukomponentowa osłona ochronna

Zalety

✔ Ochrona dyszy i powierzchni

• Osłona zabezpiecza dyszę oraz chroni czyszczone elementy.

✔ Stal nierdzewna (SS)

• Wysoka odporność na korozję i trudne warunki pracy.

✔ Dwukomponentowa konstrukcja

• Połączenie twardego i miękkiego tworzywa zwiększa trwałość.

✔ Bardzo wysokie dopuszczalne ciśnienie

• Przystosowany do pracy nawet do 500 bar.

✔ Uniwersalne zastosowanie

• Pasuje do standardowych dysz 1/4".

✔ Profesjonalne zastosowanie

• Idealny do myjni, przemysłu, rolnictwa i branży spożywczej.