

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/pistolet-pianowy-suttner-st-2620-12f-swivel-lanca-300-mm-dysza-9040-ltf-p-2736.html>



PISTOLET PIANOWY SUTTNER ST-2620 1/2\"F
SWIVEL + LANCĄ 300 MM DYSZA 9040 LTF

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

PISTOLET PIANOWY SUTTNER ST-2620 1/2\"F SWIVEL + LANCĄ 300 MM DYSZA 9040 LTF

Pistolet pianowy Suttner ST-2620 to profesjonalne rozwiązanie do aplikacji piany aktywnej, szczególnie w procesie wstępnego mycia pojazdów. Dzięki wysokiemu przepływowi (do 80 L/min) oraz specjalnej konstrukcji doskonale sprawdza się w systemach niskociśnieniowych.

Zastosowana technologia LTF (Low Trigger Force) znacząco redukuje siłę potrzebną do trzymania i obsługi spustu, co przekłada się na większy komfort pracy i mniejsze zmęczenie operatora.

Pistolet wyposażony jest w obrotowe przyłącze 1/2" F swivel, które zapobiega skręcaniu węża, oraz lancę o długości 300 mm zakończoną dyszą pianową 9040, zapewniającą skuteczne pokrycie powierzchni pianą.

Dzięki zastosowaniu uszczelnienia PEEK urządzenie jest przystosowane do pracy przy niskim ciśnieniu, co czyni je idealnym wyborem do systemów pianowych w myjniach samochodowych.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- PISTOLET PIANOWY ST-2620 – idealny do aplikacji piany aktywnej
- TECHNOLOGIA LTF – 90% mniejsza siła trzymania i 40% mniejsza siła spustu
- WYSOKI PRZEPŁYW DO 80 L/MIN – idealny do systemów niskociśnieniowych
- PRZYŁĄCZE OBROTOWE 1/2" F SWIVEL – pełna swoboda pracy bez skręcania węża
- LANCĄ 300 MM – wygodne prowadzenie strumienia piany
- DYSZA PIANOWA 9040 – skuteczna aplikacja środka myjącego
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ DO 150°C – stabilna praca
- USZCZELNIENIE PEEK – przystosowany do pracy w niskim ciśnieniu
- ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA – komfort użytkowania przy długiej pracy

-
- ZASTOSOWANIE CAR WASH – idealny do myjni i prewash

DANE TECHNICZNE:

- Producent: Suttner
- Model: ST-2620
- Typ: standard
- Maksymalne ciśnienie: 125 bar
- Maksymalny przepływ: 80 L/min
- Maksymalna temperatura: 150°C
- Przyłącze wejściowe: 1/2" F swivel
- Wyjście: lanca izolowana 300 mm + dysza pianowa 9040
- Technologia: LTF (Low Trigger Force)
- Uszczelnienie: PEEK
- Zastosowanie: aplikacja piany / prewash

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
