

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/wtyk-szybkozlacz-rm-38-f-dn-80-250-bar-stal-niklowana-p-2134.html>



WTYK SZYBKOZŁĄCZA RM 3/8" F | DN 8.0 | 250 BAR | STAL NIKLOWANA

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

WTYK SZYBKOZŁĄCZA RM 3/8" F | DN 8.0 | 250 BAR | STAL NIKLOWANA

Wytrzymały **wtyk szybkozłącza RM 3/8" F**, przeznaczony do instalacji pneumatycznych oraz systemów sprężonego powietrza.

Element zapewnia szybkie i pewne połączenie z szybkozłączami systemu RM, gwarantując **szczelność oraz stabilność pracy**. Wykonany z **niklowanej stali**, co zapewnia wysoką odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz intensywną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ solidna konstrukcja ze stali niklowanej

-
- ✓ wysoka odporność na zużycie i korozję
 - ✓ szybkie i wygodne podłączanie
 - ✓ pewne i szczelne połączenie
 - ✓ kompatybilność z systemem RM / SP-20
 - ✓ idealny do zastosowań profesjonalnych

DANE TECHNICZNE

Typ: wtyk szybkozłączna

System: RM / SP-20

Materiał: stal niklowana

Ciśnienie maksymalne: 250 bar

Temperatura pracy: do +100°C

Przylącze:

- 3/8" F (gwint wewnętrzny)

Średnica wtyku: 14,8 mm

Średnica nominalna (DN): 8,0 mm

Długość: 40 mm

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
