

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/wtyk-szybkozlacza-rm-38-m-dn-80-250-bar-stal-niklowana-p-2135.html>



WTYK SZYBKOZŁĄCZA RM 3/8" M | DN 8.0 | 250 BAR | STAL NIKLOWANA

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu

WTYK SZYBKOZŁĄCZA RM 3/8" M | DN 8.0 | 250 BAR | STAL NIKLOWANA

Solidny **wtyk szybkozłącza RM 3/8" M**, przeznaczony do instalacji pneumatycznych oraz systemów sprężonego powietrza. Dzięki gwintowi zewnętrznemu 3/8" umożliwia szybki montaż w instalacji, a standard RM zapewnia **pewne i szczelne połączenie** z szybkozłączkami. Wykonany z **niklowanej stali**, co gwarantuje wysoką odporność na korozję oraz intensywną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ trwała konstrukcja ze stali niklowanej
- ✓ wysoka odporność na zużycie i korozję
- ✓ szybkie i wygodne podłączanie

-
- ✓ stabilne i szczelne połączenie
 - ✓ kompatybilność z systemem RM / SP-20
 - ✓ przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych

DANE TECHNICZNE

Typ: wtyk szybkozłącza

System: RM / SP-20

Materiał: stal niklowana

Ciśnienie maksymalne: 250 bar

Temperatura pracy: do +100°C

Przyłącze:

- 3/8" M (gwint zewnętrzny)

Średnica wtyku: 14,8 mm

Średnica nominalna (DN): 8,0 mm

Długość: 43 mm

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
