

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zamglawiacz-pulsfog-k10-sp-p-412.html>



ZAMGLAWIACZ PULS FOG PULSFOG K-10 SP

Cena brutto	7 995,00 zł
Cena netto	6 500,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ZAMGLAWIACZ PULS FOG PULSFOG K-10 SP

Profesjonalne urządzenie do wytwarzania aerozolu przy wykorzystaniu wysokiej temperatury. W połączeniu z odpowiednimi preparatami chemicznymi zamglawiacz może być wykorzystany do dezynfekcji, zwalczania owadów (dezynsekcja) i bezpiecznego rozpylania środków ochrony roślin. Zamglawianie termiczne polega na wytwarzaniu bardzo małych kropli cieczy przy użyciu silnika pulsacyjnego (odrzutowego). Drobinke gorącej mgły ulegają kondensacji w kontakcie z chłodnym powietrzem i równomiernie osiadają na wszystkich powierzchniach, docierając nawet w trudno dostępne miejsca.

Zamglawianie to szybka i prosta metoda na zwalczanie szkodników w dużych pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Jednocześnie zamglawianie zużywa minimalną ilość środków chemicznych, dzięki czemu jego wpływ na środowisko jest niewielki (mało pozostałości, brak wnikanía do gruntu),

Dzięki zamglawiaczowi możemy skutecznie i bez większego wysiłku rozpylać np. środki ochrony roślin, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, do ochrony zapasów, odkażania, dezodoryzacji, a nawet do tworzenia efektów specjalnych (widowiskowa mgła na dużej powierzchni).

PulsFOG K-10 SP jest zarejestrowany w WHO (Światowa Organizacja Zdrowia).

Właściwości urządzenia

- odrzutowy silnik pulsacyjny bez ruchomych części pozwala na długotrwałą pracę.
- zbiornik na 5 litrów roztworu chemii, łatwy do odłączenia, wykonany z mocnego polietylenu.
- podwójny dyfuzor chłodzony powietrzem, z przednim wlotem, wykonany ze stali nierdzewnej, z dodatkowym pochłanianiem dźwięku i kontrolą nagrzewania.
- szybki, ręczny start, z opatentowanym bezpośrednim wtryskiem paliwa i automatycznym zapłonem.
- większość elementów konstrukcji wykonano ze stali nierdzewnej.
- ręczna kontrola zaworu zamglawiającego połączona z automatycznym wyłączeniem urządzenia (opcjonalnie).
- prosta, nieskomplikowana konstrukcja umożliwia samodzielne przeprowadzanie napraw przez użytkownika.

UWAGA!

Zaleca się stosowanie zamglawiaczy w odległości nie mniejszej niż 100 m od dróg i ciągów komunikacyjnych, z uwagi na możliwość ograniczenia widoczności.

Dane techniczne:

Waga pustego urządzenia: 7 kg
Wymiary (dł x szer x wys): 106 x 29 x 33 cm
Pojemność zbiornika na roztwór: 5 litrów
Pojemność zbiornika na paliwo: 2 litry
Pojemność komory spalania: 300 cm³
Max. moc silnika: 17,5 kW (24,1 KM, 15 300 kcal/godz.)
Max. zużycie paliwa: 1,9 l/godz.
Zapłon automatyczny: elektroniczna cewka zapłonowa zasilana przez 4 suche baterie = 6V
Uruchamianie urządzenia: ręczne
Wydatek cieczy: 10-35 l/godz. (w zależności od używanej dyszy)
Przeciętny wydatek cieczy: 12 l/godz.
Zasięg mgły z nośnikiem: 25 m

Wielkość kropli (uzależniona od lepkości oleju i rozmiaru dyszy):