

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-bkx-60-lmin-600-bar-stal-nierdzewna-interpump-p-1783.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER BKX – 60 L/MIN – 600 BAR – STAL NIERDZEWNA – INTERPUMP

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER BKX - 60 L/MIN - 600 BAR - STAL NIERDZEWNA - INTERPUMP

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass BKX** marki **Interpump** przeznaczony do przemysłowych instalacji wysokociśnieniowych pracujących przy ekstremalnie wysokim ciśnieniu oraz dużym przepływie wody.

Zawór odpowiada za **precyzyjną regulację ciśnienia roboczego oraz przekierowanie nadmiaru wody do obiegu bypass**, co skutecznie zabezpiecza pompę wysokociśnieniową przed przeciążeniem w momencie zamknięcia pistoletu lub zmian parametrów pracy instalacji.

Model **BKX** umożliwia również **całkowite odciążenie układu hydraulicznego**, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne zredukowanie ciśnienia w całym systemie (pompa, wąż wysokociśnieniowy oraz osprzęt) po zakończeniu pracy urządzenia.

Zawór wykonany został z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, co zapewnia wysoką odporność na korozję, działanie chemii oraz bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu znajduje zastosowanie w **instalacjach przemysłowych, systemach czyszczenia wysokociśnieniowego oraz specjalistycznych aplikacjach technologicznych**.

Zawór przeznaczony jest do instalacji o przepływie **do 60 l/min** oraz maksymalnym ciśnieniu **600 bar**.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ profesjonalny zawór regulacyjny **Interpump BKX**
- ✓ przeznaczony do instalacji **do 600 bar**
- ✓ obsługa przepływu **do 60 l/min**
- ✓ wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę wysokociśnieniową**
- ✓ możliwość **odciążenia układu hydraulicznego**

DANE TECHNICZNE

Producent: Interpump

Seria: BKX

Typ: zawór regulacyjny / unloader (bypass)

Maksymalny przepływ: 60 l/min

Maksymalne ciśnienie: 600 bar

Maksymalna temperatura: 80°C

Przyłącze wejściowe: 1/2" F

Przyłącze wyjściowe: 1/2" F
Bypass: 3/4" F

Materiał: stal nierdzewna

Wysokość: 275 mm
Długość: 110 mm
Szerokość: 86 mm

Numer produktu: 01000002

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
