

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-k-52-1621-lmin-200-bar-interpump-p-1772.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER K-5.2 - 16-21 L/MIN - 200 BAR - INTERPUMP

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

14 dni

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER K-5.2 - 16-21 L/MIN - 250 BAR - INTERPUMP

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass K-5.2 marki Interpump** przeznaczony do myjek wysokociśnieniowych oraz instalacji czyszczących o średnim przepływie wody.

Zawór odpowiada za **regulację ciśnienia roboczego oraz odprowadzanie nadmiaru wody do bypassu**, co chroni pompę wysokociśnieniową przed przeciążeniem w momencie zamknięcia pistoletu lub zmiany parametrów pracy instalacji.

Model **K-5.2** umożliwia również **całkowite odciążenie układu hydraulicznego**, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie ciśnienia w całym systemie (pompa oraz wąż wysokociśnieniowy) po zakończeniu pracy.

Zawór przeznaczony jest do instalacji o przepływie **16 - 21 l/min** i maksymalnym ciśnieniu **200 bar**, dlatego znajduje zastosowanie w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych oraz urządzeniach czyszczących.

Korpus zaworu wykonany został z **wysokiej jakości mosiądzu**, zapewniającego wysoką trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ profesjonalny zawór regulacyjny **Interpump K-5.2**
- ✓ stabilna regulacja ciśnienia roboczego
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę wysokociśnieniową**
- ✓ możliwość **odciążenia układu ciśnieniowego**
- ✓ zakres przepływu **16 - 21 l/min**
- ✓ solidna konstrukcja z **mosiądzu**

DANE TECHNICZNE

Producent: Interpump

Seria: K-5

Typ: zawór regulacyjny / unloader (bypass)

Zakres przepływu: 16 - 21 l/min

Maksymalne ciśnienie: 200 bar

Maksymalna temperatura: 60°C

Przyłącze wejściowe: 3/8" F

Przyłącze wyjściowe: 1/2" M

Bypass: 1/2" M

Przyłącze manometru: 1/4" F

Materiał: mosiądz

Wysokość: 175 mm

Długość: 100 mm

Szerokość: 74 mm

Numer produktu: 10000052

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
