

Link do produktu: <https://ddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-st-261-do-montazu-panelu-suttner-bez-pokretla-p-1734.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-261 DO MONTAŻU PANELU – SUTTNER (BEZ POKRĘTŁA)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-261 DO MONTAŻU PANELU – SUTTNER (BEZ POKRĘTŁA)

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass ST-261** marki **Suttner** przeznaczony do instalacji mycia wysokociśnieniowego oraz systemów czyszczących wymagających stabilnej regulacji ciśnienia.

Prezentowana wersja przeznaczona jest do **montażu panelowego i nie posiada pokrętła regulacyjnego**, dzięki czemu może być zintegrowana z obudową urządzenia lub systemem sterowania.

Zawór odpowiada za **regulację ciśnienia roboczego oraz odprowadzanie nadmiaru wody do bypassu**, co zabezpiecza pompę i pozostałe elementy instalacji przed przeciążeniem.

Korpus wykonany został z **wysokiej jakości mosiądzu**, co zapewnia odporność na korozję oraz długą żywotność w warunkach intensywnej eksploatacji.

Zawór posiada również **przyłącze do manometru 1/4" F**, umożliwiające monitorowanie ciśnienia roboczego instalacji.

Urządzenie przystosowane jest do pracy przy maksymalnym ciśnieniu **250 bar**, temperaturze do **80°C** oraz przepływie do **30 l/min**.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ profesjonalny zawór regulacyjny **Suttner ST-261**
- ✓ wersja **do montażu panelowego (bez pokrętła)**
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę**
- ✓ korpus z **wytrzymałego mosiądzu**
- ✓ możliwość podłączenia **manometru 1/4"**
- ✓ wysoka trwałość w instalacjach wysokociśnieniowych

DANE TECHNICZNE

Producent: Suttner

Seria: ST-261

Typ: zawór regulacyjny / bypass (unloader)

Montaż: panelowy

Przyłącze wejściowe: 3/8" F

Przyłącze wyjściowe: 3/8" F

Bypass: 1/4" F

Przyłącze manometru: 1/4" F

Materiał: mosiądz

Maksymalne ciśnienie: 250 bar
Maksymalny przepływ: 30 l/min
Maksymalna temperatura: 80°C

Numer produktu: 200261557

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
