

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-st-261i-z-injektorem-chemii-21-suttner-p-1738.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-261/I Z INŻEKTOREM CHEMII 2.1 - SUTTNER

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-261/I Z INŻEKTOREM CHEMII 2.1 - SUTTNER

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass ST-261/I** marki **Suttner** z **wbudowanym inektorem chemii (dysza 2.1 mm)** przeznaczony do instalacji mycia wysokociśnieniowego oraz systemów czyszczących wymagających jednoczesnej regulacji ciśnienia i dozowania detergentu.

Zawór odpowiada za **stabilizację ciśnienia roboczego oraz odprowadzanie nadmiaru wody do bypassu**, dzięki czemu chroni pompę oraz pozostałe elementy instalacji przed przeciążeniem.

Model **ST-261/I** posiada **zintegrowany inektor chemii**, który umożliwia zasysanie detergentu lub piany aktywnej bez konieczności montowania dodatkowego inektora w instalacji. Rozwiązanie to upraszcza budowę układu oraz zwiększa jego niezawodność.

Korpus wykonany został z **wysokiej jakości mosiądzu**, odpornego na korozję, wysokie ciśnienie oraz intensywną eksploatację w instalacjach przemysłowych.

Dodatkowo zawór wyposażony jest w **przyłącze manometru 1/4" F**, umożliwiające kontrolę ciśnienia roboczego instalacji.

Urządzenie przystosowane jest do pracy przy maksymalnym ciśnieniu **250 bar**, temperaturze do **80°C** oraz przepływie do **30 l/min.**

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ zawór regulacyjny **Suttner ST-261/I**
- ✓ **wbudowany inektor chemii**
- ✓ dysza inektora **2.1 mm**
- ✓ regulacja ciśnienia pokrętkiem
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę**
- ✓ korpus z wytrzymałego **mosiądzu**
- ✓ możliwość podłączenia **manometru 1/4"**

DANE TECHNICZNE

Producent: Suttner

Seria: ST-261

Model: ST-261/I

Typ: zawór regulacyjny / unloader z inektorem chemii

Przyłącze wejściowe: 3/8" F

Przyłącze wyjściowe: 3/8" F

Bypass: 1/4" F

Przyłącze manometru: 1/4" F

Materiał: mosiądz

Średnica dyszy inżektora: 2.1 mm

Maksymalne ciśnienie: 250 bar

Maksymalny przepływ: 30 l/min

Maksymalna temperatura: 80°C

Numer produktu: 200261570

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
