

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-st-261s-z-mikrowylacznikiem-3-przewodowym-suttner-200261550-p-1677.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-261/S Z MIKROWYŁĄCZNIKIEM 3-PRZEWODOWYM SUTTNER 200261550

Cena brutto	402,21 zł
Cena netto	327,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-261/S Z MIKROWYŁĄCZNIKIEM 3-PRZEWODOWYM SUTTNER

Zawór regulacyjny **Suttner ST-261/S z mikroprzełącznikiem (micro-switch)** to profesjonalny element stosowany w myjkach wysokociśnieniowych oraz zaawansowanych instalacjach myjących. Jego zadaniem jest **kontrola i regulacja ciśnienia w układzie**, a dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi ciśnieniowemu umożliwia również automatyczne sterowanie pracą urządzenia.

Model **ST-261/S** wyposażony jest w **3-żyłowy mikroprzełącznik o klasie szczelności IP65** z przewodem o długości **1200 mm**. Rozwiązanie to pozwala na automatyczne włączanie i wyłączanie pompy w zależności od aktualnego ciśnienia w instalacji, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz chroni pompę przed przeciążeniem.

Korpus zaworu wykonany został z **wysokiej jakości mosiądzu**, który zapewnia bardzo dobrą odporność na korozję oraz długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji. Zawór **Suttner ST-261/S** znajduje zastosowanie w **profesjonalnych myjkach ciśnieniowych, instalacjach czyszczenia przemysłowego oraz systemach myjących**, gdzie wymagane jest precyzyjne sterowanie ciśnieniem i niezawodność pracy.

O PRODUKCIE

Dane techniczne / Parametry pracy

- Producent / marka: Suttner
- Model: ST-261/S
- Typ produktu: zawór regulacyjny / unloader z mikroprzełącznikiem
- Numer produktu: 200261550
- Materiał korpusu: mosiądz

Przyłącza

- Wejście (Inlet): 3/8" F
- Wyjście (Outlet): 3/8" F
- Bypass: 1/4" F
- Przyłącze manometru: 1/4" F

Mikroprzełącznik

- Typ: wyłącznik ciśnieniowy
- Przewód: 3-żyłowy
- Stopień ochrony: IP65
- Długość przewodu: 1200 mm

Parametry pracy

- Maksymalne ciśnienie: 250 bar
- Maksymalna temperatura: 80°C
- Maksymalny przepływ: 30 l/min

Zalety

✓ Automatyczna kontrola pracy pompy

- Wbudowany mikroprzełącznik uruchamia i wyłącza urządzenie w zależności od ciśnienia w instalacji.

✓ Zabezpieczenie pompy i układu

- Funkcja bypass ogranicza przeciążenia, chroniąc podzespoły i zwiększając ich trwałość.

✓ Wytrzymały korpus mosiężny

- Zapewnia wysoką odporność na korozję oraz długą żywotność przy intensywnej eksploatacji.

✓ Stopień ochrony IP65

- Mikroprzełącznik zabezpieczony przed działaniem wody i pyłu, co zwiększa niezawodność pracy.

✓ **Dokładna regulacja ciśnienia**

- Wygodne pokrętło umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie wymaganych parametrów pracy.

✓ **Sprzęt do zastosowań profesjonalnych**

- Sprawdza się w **myjniach samochodowych, przemyśle, rolnictwie oraz w firmach zajmujących się profesjonalnym czyszczeniem.**