

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-st-265-z-wylacznikiem-cisnieniowym-suttner-p-1745.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-265 Z WYŁĄCZNIKIEM CIŚNIENIOWYM – SUTTNER

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER ST-265 Z WYŁĄCZNIKIEM CIŚNIENIOWYM – SUTTNER

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass ST-265** marki **Suttner** z **wyłącznikiem ciśnieniowym (micro-switch)** przeznaczony do instalacji wysokociśnieniowych oraz profesjonalnych myjek ciśnieniowych o dużej wydajności.

Zawór odpowiada za **regulację ciśnienia roboczego oraz odprowadzanie nadmiaru wody do bypassu**, chroniąc pompę przed przeciążeniem oraz przegrzaniem w momencie zamknięcia pistoletu.

Model **ST-265** wyposażony jest w **wyłącznik ciśnieniowy o stopniu ochrony IP67**, który automatycznie steruje pracą silnika pompy. Gdy pistolet zostaje zamknięty i ciśnienie w układzie wzrasta – wyłącznik odcina zasilanie pompy, a po ponownym otwarciu pistoletu uruchamia ją ponownie.

Zawór przystosowany jest do pracy przy **bardzo wysokich parametrach roboczych**, dzięki czemu znajduje zastosowanie w profesjonalnych urządzeniach czyszczących, instalacjach przemysłowych oraz myjkach wysokociśnieniowych o dużej wydajności.

Korpus zaworu wykonany został z **wysokiej jakości mosiądzu**, odpornego na wysokie ciśnienie, temperaturę oraz intensywną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ zawór regulacyjny **Suttner ST-265**
- ✓ **wyłącznik ciśnieniowy (micro-switch)**
- ✓ stopień ochrony **IP67**
- ✓ automatyczne sterowanie pracą pompy
- ✓ maksymalne ciśnienie **350 bar**
- ✓ przepływ do **50 l/min**
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę**
- ✓ solidny **mosiężny korpus**

DANE TECHNICZNE

Producent: Suttner

Seria: ST-265

Typ: zawór regulacyjny / unloader z wyłącznikiem ciśnieniowym

Przyłącze wejściowe: 3/8" F

Przyłącze wyjściowe: 3/8" F

Bypass: 3/8" F

Maksymalny przepływ: 50 l/min
Maksymalne ciśnienie: 350 bar
Maksymalna temperatura: 80°C

Stopień ochrony wyłącznika: IP67
Długość przewodu: 1,2 m
Zasilanie: 12-24 V DC / 12-250 V AC
Obciążenie: 10 mA - 5 A

Materiał: mosiądz

Numer produktu: 200265550

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
