

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-vb56220-ar-rk-comet-fw-suttner-p-1757.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER VB56/220 – AR RK / COMET FW – SUTTNER

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER VB56/220 – AR RK / COMET FW – SUTTNER

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass VB56/220** marki **Suttner** przeznaczony do myjek wysokociśnieniowych wyposażonych w pompy **AR (Annovi Reverberi) – seria RK oraz Comet seria FW**.

Zawór odpowiada za **regulację i stabilizację ciśnienia roboczego oraz odprowadzanie nadmiaru wody do bypassu**, dzięki czemu skutecznie chroni pompę przed przeciążeniem podczas zamknięcia pistoletu lub zmiany warunków pracy urządzenia.

Model **VB56/220** posiada konstrukcję **banjo-bolt**, która umożliwia **kompaktowy montaż bezpośrednio przy pompie wysokociśnieniowej**, co jest często stosowane w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych.

Zawór przystosowany jest do pracy przy maksymalnym ciśnieniu **220 bar**, temperaturze do **90°C** oraz przepływie **do 30 l/min**, dlatego doskonale sprawdza się w profesjonalnych systemach czyszczących.

Solidny **mosiężny korpus** zapewnia wysoką odporność na ciśnienie, temperaturę oraz intensywną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ zawór regulacyjny **Suttner VB56**
- ✓ kompatybilny z pompami **AR RK oraz Comet FW**
- ✓ kompaktowy montaż przy pompie (system **banjo-bolt**)
- ✓ stabilna regulacja ciśnienia roboczego
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę**
- ✓ solidna konstrukcja z **mosiądzu**

DANE TECHNICZNE

Producent: Suttner

Seria: VB56

Typ: zawór regulacyjny / unloader (bypass)

Kompatybilność pomp:

AR (Annovi Reverberi) – Serie RK

Comet – Serie FW

Przyłącze wejściowe: 1/2" F

Przyłącze wyjściowe: 3/8" F

Maksymalny przepływ: 30 l/min

Maksymalne ciśnienie: 220 bar

Maksymalna temperatura: 90°C

Materiał: mosiądz

Wymiar X: 4,5 mm
Wymiar Y: 62,0 - 65,5 mm
Numer produktu: 5321380

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
