

Link do produktu: <https://dddsklep.pl/zawor-bypass-unloader-vb75220-speck-np16-suttner-p-1758.html>



ZAWÓR BYPASS / UNLOADER VB75/220 – SPECK NP16 – SUTTNER

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	SUTTNER

Opis produktu

ZAWÓR BYPASS / UNLOADER VB75/220 – SPECK NP16 – SUTTNER

Profesjonalny **zawór regulacyjny / bypass VB75/220** marki **Suttner** przeznaczony do myjek wysokociśnieniowych oraz instalacji czyszczących wyposażonych w pompy **SPECK NP16** oraz **pompy z serii F0 / FP / IP**.

Zawór odpowiada za **stabilizację ciśnienia roboczego oraz odprowadzanie nadmiaru wody do bypassu**, dzięki czemu skutecznie chroni pompę wysokociśnieniową przed przeciążeniem podczas pracy.

Model **VB75/220** posiada konstrukcję **banjo-bolt**, umożliwiającą **kompaktowy montaż bezpośrednio przy pompie**, co pozwala na łatwą instalację w profesjonalnych urządzeniach czyszczących.

Zawór przystosowany jest do pracy przy maksymalnym ciśnieniu **250 bar**, temperaturze do **90°C** oraz przepływie **do 30 l/min**, dzięki czemu sprawdzi się w profesjonalnych systemach czyszczenia wysokociśnieniowego.

Solidny **mosiężny korpus** zapewnia wysoką odporność na wysokie ciśnienie, temperaturę oraz intensywną eksploatację.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ zawór regulacyjny **Suttner VB75**
- ✓ kompatybilny z pompami **Speck NP16** oraz seriami **F0 / FP / IP**
- ✓ kompaktowy montaż przy pompie (**banjo-bolt**)
- ✓ stabilna regulacja ciśnienia roboczego
- ✓ funkcja **bypass chroniąca pompę**
- ✓ trwała konstrukcja z **mosiądzu**

DANE TECHNICZNE

Producent: Suttner
Seria: VB75

Typ: zawór regulacyjny / unloader (bypass)

Kompatybilność pomp:
Speck NP16
F0 / IP44 / IP47 / IP60 / IP63

Przyłącze wejściowe: 1/2" F
Przyłącze wyjściowe: 3/8" F

Maksymalny przepływ: 30 l/min
Maksymalne ciśnienie: 250 bar
Maksymalna temperatura: 90°C

Materiał: mosiądz

Wymiar X: 19 mm
Wymiar Y: 62 – 73 mm

Numer produktu: 5320930

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
